

# Apache Web サーバの設定: 3.追加設定の有効化

Apache Web サーバにおいて全ての作業が完了しましたら、

下記のように設定内容の有効化を実施してください。

[ サーバ ] [ Apache Web サーバ ] と進み、[ 変更を適用 ] をクリックいたします。

The screenshot displays the Apache Web Server configuration interface. On the left, a sidebar lists various modules and services, with 'サーバ' (Servers) highlighted. The main area shows the '存在する仮想ホスト' (Existing Virtual Hosts) tab. It lists four virtual hosts: 'デフォルトのサーバ' (Default Server), and three '仮想サーバ' (Virtual Servers). Each entry shows its name, address, port, and document root. A red arrow points from the 'サーバ' tab in the sidebar to the '変更を適用' (Apply Changes) button in the top right corner.

ログイン名: root  
Webmin  
システム  
サーバ  
Apache Webサーバ  
BIND DNS サーバ  
CVS サーバ  
Dovecot IMAP/POP3 Server  
MySQL データベース サーバ  
Postfix の設定  
PostgreSQL データベース サーバ  
Procmial Mail Filter  
SSH サーバ  
SpamAssassin Mail Filter  
Vsttpd  
Webalizer Logfile Analysis  
ユーザ E メールを読む  
その他  
HTTP Tunnel  
PHP Configuration  
Perl モジュール  
SSH/Telnet ログイン  
Text Login  
アップロードとダウンロード  
カスタム コマンド  
コマンド シェル  
システムおよびサーバのステータス  
ファイル マネージャ  
保護されたwebディレクトリ  
ネットワーク  
ハードウェア  
Cluster  
Un-used Modules  
Search:

モジュール設定

Apache Webサーバ  
Apache バージョン 2.2.15

変更を適用  
Apacheを停止  
Search Docs..

グローバル設定 存在する仮想ホスト 仮想ホストの作成

Select all. | Invert selection.

他のすべての仮想サーバのデフォルト設定を定義し、処理されなかった要求をすべて処理します。  
アドレス 任意  
ポート 任意  
サーバ名 www.prox.jp  
ドキュメントのルート /var/www/html

名前で指定されたサーバ www.prox.jp をアドレス ■■■ ■■■ で処理します。  
アドレス ■■■ ■■■  
ポート 任意  
サーバ名 www.prox.jp  
ドキュメントのルート /var/www/html

名前で指定されたサーバ www.example.com をアドレス ■■■ ■■■ で処理します。  
アドレス ■■■ ■■■  
ポート 任意  
サーバ名 www.example.com  
ドキュメントのルート /var/www/html-example

名前で指定されたサーバ www.prox.jp:443 をアドレス ■■■ ■■■ で処理します。  
アドレス ■■■ ■■■  
ポート 任意  
サーバ名 www.prox.jp:443  
ドキュメントのルート /var/www/html

Select all. | Invert selection.  
Delete Selected Servers

View Module's Logs  
システム情報  
Refresh Modules  
ログアウト

一意的なソリューション ID: #1024

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-03 04:29