

# PostgreSQL: PostgreSQL データベースサーバの再起動方法

PostgreSQL データベースサーバの再起動は、下記にて可能となります

1. [サーバ] [PostgreSQL データベースサーバ] [PostgreSQL サーバを停止]  
をクリックします

ログイン名: root  
Webmin  
システム  
サーバ  
Apache Webサーバ  
BIND DNS サーバ  
CVS サーバ  
Dovecot IMAP/POP3 Server  
MySQL データベース サーバ  
Postfix の設定  
PostgreSQL データベース サーバ  
Procm Mail Filter  
SSH サーバ  
SpamAssassin Mail Filter  
Vsftpd  
Webalizer Logfile Analysis  
ユーザ E メールを読む  
その他  
ネットワーク  
ハードウェア  
Cluster  
Unused Modules  
Search:   
View Module's Logs  
システム情報  
Refresh Modules  
ログアウト

ヘルプ  
モジュール設定

## PostgreSQL データベース サーバ

PostgreSQL バージョン 8.4.7 (With schemas)

PostgreSQL データベース

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

postgres prox template0 template1

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

選択したデータベースをDROP

ユーザ オプション

PostgreSQL ユーザ PostgreSQL グループ 許可されたホスト 認可された権限

PostgreSQL サーバの停止

システムのPostgreSQL データベース サーバを停止するには、このボタンをクリックしてください。これは、このWebmin モジュールを含むユーザまたはプログラムがデータベースにアクセスするのを防ぎます。  
Click this button to setup the backup of all PostgreSQL databases, either immediately or on a configured schedule.

2. 停止が完了しましたら、下記のような画面となりますので、[ PostgreSQL サーバの起動 ] を  
クリックすることで、再起動が完了となります

ヘルプ  
モジュール設定

## PostgreSQL データベース サーバ

PostgreSQL がシステムで実行されていません - データベース リストは検索できません。

PostgreSQL サーバの起動

許可されたホスト

Click this button to start the PostgreSQL database server on your system. This Webmin module cannot administer the database until it is started.  
Click this button to edit the list of hosts and authentication methods allowed to connect to PostgreSQL.

一意的なソリューション ID: #1037

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:12