

Postfix メールサーバ: Postfix メールサーバの再起動方法

Posfix メールサーバの再起動は、下記にて可能となります

1. [サーバ] [Postfix の設定] [Postfix を停止] をクリックします

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vsttpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む
その他
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules
Search:

ヘルプ
モジュール設定

Postfix メール エージェント
Postfix バージョン 2.6.6

一般オプション
アドレスの再書き込みとマスカレード
メール エイリアス
正規マッピング
仮想ドメイン
マッピングのトランスポート
再配置済みマッピング
ヘッダのチェック
ボディのチェック
BOCマッピング
ローカル配信
一般リソース制御
SMTP サーバ オプション
SMTP クライアント オプション
SMTP 認証と暗号化
SMTP Client Restrictions
配信レート
デバッグ機能
サーバプロセス
メールキュー
00のメッセージ
設定チェック
ユーザメールボックス
設定ファイルの編集

Postfix を停止 実行中のPostfix メール サーバを停止するにはこのボタンをクリックしてください。これは、他のシステムからローカル ユーザにメールが配信されるのを停止し、このシステムをメール サーバとして使用中のクライアントがメールを送信するのを妨げます。

2. 停止が完了しましたら、下段アイコンが [Postfixを開始] に変わりますので、

こちらをクリックすることで、再起動が完了となります

Postfix メールサーバ: Postfix メールサーバの再起動方法

ヘルプ..
モジュール設定

Postfix メール エージェント

Postfix バージョン 2.6.6

Search Docs..



Postfix を開始

Postfix メール サーバを起動するにはこのボタンをクリックしてください。これを実行するまでは、他のシステムからローカル ユーザにメールは配信されず、クライアントはこのシステムをメール サーバとして使用できません。

一意的なソリューション ID: #1034

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:14