

# BIND DNS 設定 (サブドメイン): 1. レコードの追加

まずは、既存のゾーンファイルにサブドメインのレコードを追加します。

1. [サーバ] [ BIND DNS サーバ ] [ prox.jp ] と進みます。

2. ゾーンの編集画面となりますので、ネームエイリアスをクリックします。

# BIND DNS 設定 (サブドメイン): 1. レコードの追加

モジュール インデックス

## マスター ゾーン編集

Start BIND

prox.jp



アドレス (0)



ネーム サーバ (1)



ネーム エイリアス (0)



メール サーバ (0)



ホストの情報 (0)



テキスト (0)



Sender Permitted From (0)



既知のサービス (0)



責任者 (0)



逆引きアドレス (0)



場所 (0)



サービスアドレス (0)



公開鍵 (0)



IPv6 アドレス (0)



全てのレコードタイプ (1)



レコード ファイルの編集



ゾーン パラメータの編集



ゾーン オプションの編集



使用できる IP アドレスの検索



レコードジェネレータ



WHOIS情報を参照する



Setup DNSSEC Key

ゾーンの凍結

ゾーンの凍結解除

Check Records

スレーブゾーンに変換する

ゾーンの削除

Click this button to freeze a dynamic zone before updating it.

Click this button to unfreeze a dynamic zone after having updated it.

Click this button to have BIND check the records in this zone, and report on any problems.

Turns this master zone into a slave, so that it will receive records from another master server instead of serving them locally.

ご使用の DNS サーバからこのゾーンを削除するには、このボタンをクリックしてください。このサーバがホストしている他のゾーン内にある一致した逆引きアドレスのレコードも削除されます。

[ゾーンリストに戻る](#)

3. 編集画面となりますので、以下のように入力し、作成します。

レコード名 sub

実名 ns

モジュール インデックス

## ネーム エイリアス レコード

prox.jp 内

ネーム エイリアス をレコードに追加する。

レコード名

sub

TTL時間

☒ デフォルト ☐

秒

▼

実名

ns

(絶対名は a で終わる必要があります。)

作成

[ゾーンリストに戻る](#) | [レコードの種類に戻る](#)

4. 作成しましたら、画面下部の [ ゾーン リスト に戻る ] をクリックし、画面右上にあります [Apply Configuration] をクリックし、

# BIND DNS 設定 (サブドメイン): 1 . レコードの追加

設定を適応します。

一意的なソリューション ID: #1069

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:19