

Apache Web サーバの設定 (サブドメイン): 3.追加設定の有効化

Apache Web サーバにおいて全ての作業が完了しましたら、

下記のように設定内容の有効化を実施してください。

[サーバ] [Apache Web サーバ] と進み、[変更を適用] をクリックいたします。

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmial Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vsttpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む
その他
HTTP Tunnel
PHP Configuration
Perl モジュール
SSH/Telnet ログイン
Text Login
アップロードとダウンロード
カスタム コマンド
コマンド シェル
システムおよびサーバのステータス
ファイル マネージャ
保護されたwebディレクトリ
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules
Search:
View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

モジュール設定

Apache Webサーバ
Apache バージョン 2.2.15

グローバル設定 存在する仮想ホスト 仮想ホストの作成

Select all. | Invert selection.

他のすべての仮想サーバのデフォルト設定を定義し、処理されなかった要求をすべて処理します。
アドレス 任意
ポート 任意
サーバ名 www.prox.jp
ドキュメントのルート /var/www/html

名前指定されたサーバ www.prox.jp をアドレス ■■■ ■■■ で処理します。
アドレス ■■■ ■■■
ポート 任意
サーバ名 www.prox.jp
ドキュメントのルート /var/www/html

名前指定されたサーバ www.example.com をアドレス ■■■ ■■■ で処理します。
アドレス ■■■ ■■■
ポート 任意
サーバ名 www.example.com
ドキュメントのルート /var/www/html-example

名前指定されたサーバ www.prox.jp:443 をアドレス ■■■ ■■■ で処理します。
アドレス ■■■ ■■■
ポート 任意
サーバ名 www.prox.jp:443
ドキュメントのルート /var/www/html

Select all. | Invert selection.
Delete Selected Servers

変更を適用
Apacheを停止
Search Docs..

一意的なソリューション ID: #1072

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:22