

PostgreSQL: PostgreSQL ユーザの作成

CMS のインストールなどにて必要となる PostgreSQL データベースのユーザはユーザ名(prox)を例に下記にてご案内いたします。

1. [サーバ] [PostgreSQL データベース サーバ] [PostgreSQL ユーザ] と進みます

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Proxmox Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vstftpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む
その他
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules
Search:
View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

ヘルプ..
モジュール設定

PostgreSQL データベース サーバ

PostgreSQL バージョン 8.4.7 (With schemas)

PostgreSQL データベース

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

postgres template0 template1

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

選択したデータベースをDROP

ユーザ オプション

PostgreSQL ユーザ PostgreSQL グループ 許可されたホスト 認可された権限

PostgreSQL サーバの停止 データベースのバックアップ

システムのPostgreSQL データベース サーバを停止するには、このボタンをクリックしてください。これは、このWebmin モジュールを含むユーザまたはプログラムがデータベースにアクセスするのを防ぎます。
Click this button to setup the backup of all PostgreSQL databases, either immediately or on a configured schedule.

2. ユーザ編集画面となりますので、[新規ユーザを作成] をクリックします

モジュール インデックス
ヘルプ..

PostgreSQL ユーザ

Select all. | Invert selection. | 新規ユーザを作成

ユーザ名	パスワードを必要としますか?	データベースを作成可能にしますか?	ユーザを作成可能にしますか?	有効期限
postgres	いいえ	はい	はい	恒久

Select all. | Invert selection. | 新規ユーザを作成

選択したものを削除

下記のオプションは、WebminとPostgreSQLのユーザによって作られたUnixユーザを同期させます

When to synchronize

- ☐ Unixユーザを追加するときに新規PostgreSQLユーザを追加
- ☐ マッチするUnixユーザが修正されたら、PostgreSQLユーザを更新
- ☐ マッチするUnixユーザが削除されたら、PostgreSQLユーザを削除

保存

データベース リストに戻る

PostgreSQL: PostgreSQL ユーザの作成

3. ユーザ作成画面となりますので、下記の内容にて [作成] をクリックいたします

[モジュール インデックス](#)

ユーザの作成

PostgreSQL ユーザの詳細

ユーザ名: prox

パスワード: ☐ なし ☒ Set to:

データベースを作成可能にしますか? ☐ はい ☒ いいえ

ユーザを作成可能にしますか? ☐ はい ☒ いいえ

有効期限: ☒ 恒久 ☐

[← ユーザリストに戻る](#)

ユーザ名 : prox

パスワード : 設定するパスワードを入力してください

「データベースを作成可能にしますか?」「ユーザを作成可能にしますか?」につきましては、ユーザに権限を許可する場合に有効としてください。

一意的なソリューション ID: #1028

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:11