

Vsftpd サーバ: FTP サービスの開始

プロックス専用サーバでは、初期状態にて Vsftpd の設定が完了した状態と

なっておりますが、Vsftpd のデーモンは停止しており、そのままでは FTP がご利用出来ません。

FTP をご利用の際には、下記にて Vsftpd サービスの開始を実施してください。

[サーバ] [Vsftpd] [Vsftpd サーバの開始] をクリック

ログイン名: root
ヘルプ: モジュール設定
Vsftpd サーバ
Home v. 1.4

Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vsftpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む
その他
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules

Search:

View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

一般設定
匿名 FTP
ユーザ設定
仮想 MySQL ユーザ設定 (現在使用不可)
ログ設定
その他設定
設定ファイルの編集
vsftpd.conf ドキュメント (英語)
SSL 証明書

Vsftpd サーバの開始

一意的なソリューション ID: #1040

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-04-24 04:45