Vsftpd サーバ: FTP サービスの開始

プロックス専用サーバでは、初期状態にて Vsftpd の設定が完了した状態と

なっておりますが、Vsftpd のデーモンは停止しており、そのままでは FTP がご利用出来ません。

FTP をご利用の際には、下記にて Vsftpd サービスの開始を実施してください。

[サーバ] [Vsftpd] [Vsftpd サーバの開始] をクリック

ログイン名: root

ヘルプ: モジュール設定

Home v. 1.4

Webmin

システム

サーバ

Apache Webサーバ

BIND DNS サーバ

CVS サーバ

Dovecot IMAP/POP3 Server

MySQL データベース サーバ

Postfix の設定

PostgreSQL データベース サーバ

Procmail Mail Filter

SSH サーバ

SpamAssassin Mail Filter

Vsftpd

Webalizer Logfile Analysis

ユーザ E メールを読む

その他

ネットワーク

ハードウェア

Cluster

Un-used Modules

Search:

View Module's Logs

システム情報

Refresh Modules

ログアウト

Vsftpd サーバ

一般設定

匿名 FTP

ユーザ設定

仮想 MySQL ユーザ設定 (現在使用不可)

ログ設定

その他設定

設定ファイルの編集

vsftpd.conf ドキュメント (英語)

SSL 証明書

Vsftpd サーバの開始

一意的なソリューション ID: #1040

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-04-24 04:45