

# BIND DNS 設定: 6.

## バーチャルドメインのプライマリーゾーン追加(追加情報の有効化)

追加したプライマリーゾーンについて、BIND DNS を再起動し、

作成したゾーン情報を有効化いたします。

[ サーバ ] [ BIND DNS サーバ ] と進み、 [ Apply Configuration ] をクリックいたします。

ログイン名: root  
モジュール設定  
Webmin  
システム  
サーバ  
Apache Webサーバ  
BIND DNS サーバ  
CVS サーバ  
Dovecot IMAP/POP3 Server  
MySQL データベース サーバ  
Postfix の設定  
PostgreSQL データベース サーバ  
Procmail Mail Filter  
SSH サーバ  
SpamAssassin Mail Filter  
Vsttpd  
Webalizer Logfile Analysis  
ユーザ E メールを読む

モジュール設定  
BIND DNS サーバ  
BIND version 9.7.3, under chroot /var/named/chroot

Apply Configuration  
Stop BIND  
Search Docs..

グローバル サーバ オプション

- 他の DNS サーバ
- ログとエラー
- アクセス制御リスト
- ファイルとディレクトリ
- 転送
- アドレスとポロジ
- その他のオプション
- コントロールインターフェイス オプション
- DNSキー
- ゾーン デフォルト
- クラスタースレーブサーバ
- RNDCCの設定
- DNSSEC Verification
- DNSSEC Key Re-Signing
- Check BIND Config
- 設定ファイルの編集

既存の DNS ゾーン

Select all. | Invert selection. | 新規のマスターゾーンを作成 | 新規のスレーブゾーンを作成 | 新規のスタブゾーンを作成 | 新規の転送ゾーンを作成 | Create delegation zone. | Create zones from batch file.

- ルートゾーン
- 0
- 0000::1
- 127.0.0.1
- example.com
- localhost
- localhost.localdomain
- prox.jp

Select all. | Invert selection. | 新規のマスターゾーンを作成 | 新規のスレーブゾーンを作成 | 新規のスタブゾーンを作成 | 新規の転送ゾーンを作成 | Create delegation zone. | Create zones from batch file.

選択したものを削除 | 選択したレコードを更新 | 選択したレコードに追加 | Delete Records in Selected

存在するクライアントビュー

このサーバにはクライアントビューが定義されていません。

新しいビューを作成する

一意的なソリューション ID: #1020

製作者: Prox System design

最終更新: 2014-10-29 04:46