Apache Web サーバの設定: 1.仮想サーバの追加

バーチャルドメインにて Web をご利用の場合には、バーチャルドメインでの仮想サーバを

作成する必要がございます。

下記にて仮想サーバの作成をご案内いたします。

1. [サーバ] [Apache Web サーバ] [仮想ホストの作成]と進みます



2. 仮想サーバの作成画面となりますので、下記の情報にて[作成する]をクリックします

Apache Web サーバの設定: 1.仮想サーバの追加

モジュール設定

Apache Webサーバ Apache バージョン 2.2.15



グローバル設定 存在する仮想ホスト 仮想ホストの作成				
新しい仮想サーバの作成				
アドレスへの接続を取り扱う	 ○ それら他のサーバに扱われていないもの ○ 全てのアドレス 			
	🧐 特定のアドレス 📭 🌗 🌗 🌆			
	 ☑ (必要な場合)名前で指定する仮想サーバのアドレスを追加する ☑ 待機するアドレス(必要であれば) 			
ポート	◉ デフォルト ◎ 任意 ◎			
ドキュメントのルート	[/var/www/html-example			
サーバ名	 ☑ このティレクトリのアクセスを許可 ◎ 自動 ● www.example.com 			
ファイルに仮想サーバを追加する	 ● 標準 httpd.conf ファイル ● 選択したファイル 			
ディレクティブのコピー元	どこにもない 🔹			
作成する				

<アドレスへの接続を取り扱う>

特定のアドレス..

へとチェックを入れまして、テキスト欄にお客様ご契約サーバのIPアドレスを入力いたします

<ポート >

チェックは、 デフォルト のままとなります

<ドキュメントルート >

/var/www/html-example と入力します。

< サーバ名 >

テキスト欄にチェックを入れまして、テキスト欄には、www.example.com と入力します。

<ファイルに仮想サーバを追加する >

標準 httpd.conf ファイル のままとなります

< ディレクティブのコピー元 >

Apache Web サーバの設定: 1.仮想サーバの追加

どこにもない のままとなります

3.

作成した仮想サーバのドキュメントルートにつきまして、ディレクトリのオーナーシップを変更し

FTP を使用したファイルアップロードを可能とします

[その他] [コマンドシェル]と進み、テキスト欄に実行するコマンドを入力しまして、

[コマンドの実行]をクリックいたします。下記はユーザ admin にてアップロードする場合の 設定となります。

ログイン名: root ¹ Webmin ¹ システム ¹ サーバ	モジュール設定 実行する Unix シェル コマンドを下のテキスト フィールドに入力してください。後続のコマンドのディレクトリを変更するにはcd コマンドを使用できます。			
■ その他 HTTP Tunnel PHP Configuration Perl モジュール	(コマンドの実行) chown -f admin:admin /	/var/www/html-example/	セストリーをクリア	
SSH/Teinetログイン Text Login アップロードとダウプロード カスタム コマンド コマンドシェル				
システムおよびサートのステーダ ス ファイル マネージャ 保護されたwebディレクトリ 2 ネットワーク				
◎ ハードウェア ◎ Cluster ◎ Un-used Modules Search:				
▲ View Module's Logs 脅 システム情報 ♀ Refresh Modules ❷ ログアウト				

コマンドの例としましては、下記となります。

chown -f admin:admin /var/www/html-example/

こちらの admin:admin の部分につきましては、実際にアップロードを行う

ユーザに置き換えてコマンドを実行してください。

一意的なソリューション ID: #1022 製作者: Prox System design 最終更新: 2015-06-05 09:57