BIND DNS 設定 (サブドメイン): 1. レコードの追加

まずは、既存のゾーンファイルにサブドメインのレコードを追加します。

1. [サーバ] [BIND DNS サーバ] [prox.jp] と進みます。



2. ゾーンの編集画面となりますので、ネームエイリアスをクリックします。

BIND DNS 設定 (サブドメイン): 1. レコードの追加

モジュール インデックス	^{ブュール} インデックスマスター ゾーンの編集 prox.ip		
FL2 (0)	ネーム サーバ (1)	ネーム エイリアス (0)	メールサーバ (0)
ホストの情報 (o)	入る テキスト (0)	Sender Permitted From (0)	既知のサービス (o)
夏 任者 (0)	逆引きアドレス (o)	运 場所 (0)	サービスアドレス (0)
~~~0 公開鍵 (0)	A 1946 77522 (0)	全てのレコードタイプ (1)	
し レコード ファイルの編集	ゾーン パラメータの編集	びーン オブションの編集	使用できる P アドレスの検索
レコードジェネレ <i>ー</i> タ	WHOIS情報を参照する	Setup DNSSEC Key	
ゾーンの凍結 ゾーンの凍結解除 Check Records スレーブゾーンに変換する ゾーンの削除	Click this button to freeze a dynamic zone before updating it. Click this button to unfreeze a dynamic zone after having updated it. Click this button to have BIND check the records in this zone, and report on any problems. Turns this master zone into a slave, so that it will receive records from another master server instead of serving them locally. ご使用の DNS サーバからこのゾーンを削除するには、このボタンをグリックしてください。このサーバがホストしている他のゾーン内にある一致した逆引きアドレスのレコードも 削除されます。		

3. 編集画面となりますので、以下のように入力し、作成します。

レコード名 sub

実名 ns

モジュール インデックス

ネーム	エイリアン	ス レコード
-----	-------	--------

		prox.jp 内
ネーム エイリアス をレコードに追加する。		
レコード名 sub	TTL時間 💿 デフォルト 🔘	秒 🔻
実名 ns	(絶対名は a で終わる必要があります。)	
作成		
🖕 ゾーンリストに戻る レコードの種類に戻る		

4. 作成しましたら、画面下部の [ゾーン リスト に戻る] をクリックし、画面右上にあります [Apply Configuration] をクリックし、

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>

URL: https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=34&id=70&artlang=ja

BIND DNS 設定 (サブドメイン): 1 . レコードの追加

設定を適応します。

一意的なソリューション ID: #1069 製作者: Prox System design 最終更新: 2015-06-05 09:19