

PostgreSQL: PostgreSQL データベースサーバの再起動方法

PostgreSQL データベースサーバの再起動は、下記にて可能となります

1. [サーバ] [PostgreSQL データベースサーバ] [PostgreSQL サーバを停止]
をクリックします

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vsftpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む
その他
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Unused Modules
Search:
View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

ヘルプ
モジュール設定

PostgreSQL データベース サーバ

PostgreSQL バージョン 8.4.7 (With schemas)

PostgreSQL データベース

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

postgres prox template0 template1

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

選択したデータベースをDROP

ユーザ オプション

PostgreSQL ユーザ PostgreSQL グループ 許可されたホスト 認可された権限

PostgreSQL サーバの停止

システムのPostgreSQL データベース サーバを停止するには、このボタンをクリックしてください。これは、このWebmin モジュールを含むユーザまたはプログラムがデータベースにアクセスするのを防ぎます。
Click this button to setup the backup of all PostgreSQL databases, either immediately or on a configured schedule.

2. 停止が完了しましたら、下記のような画面となりますので、[PostgreSQL サーバの起動] を
クリックすることで、再起動が完了となります

ヘルプ
モジュール設定

PostgreSQL データベース サーバ

PostgreSQL がシステムで実行されていません - データベース リストは検索できません。

PostgreSQL サーバの起動

許可されたホスト

Click this button to start the PostgreSQL database server on your system. This Webmin module cannot administer the database until it is started.

Click this button to edit the list of hosts and authentication methods allowed to connect to PostgreSQL.

一意的なソリューション ID: #1037

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:12