

# Vsftpd サーバ: FTP サービスの開始

プロックス専用サーバでは、初期状態にて Vsftpd の設定が完了した状態と

なっておりますが、Vsftpd のデーモンは停止しており、そのままでは FTP がご利用出来ません。

FTP をご利用の際には、下記にて Vsftpd サービスの開始を実施してください。

[サーバ] [Vsftpd] [Vsftpd サーバの開始] をクリック

ログイン名: root  
ヘルプ: モジュール設定  
Home v. 1.4

Webmin  
システム  
サーバ  
Apache Webサーバ  
BIND DNS サーバ  
CVS サーバ  
Dovecot IMAP/POP3 Server  
MySQL データベース サーバ  
Postfix の設定  
PostgreSQL データベース サーバ  
Procmail Mail Filter  
SSH サーバ  
SpamAssassin Mail Filter  
Vsftpd  
Webalizer Logfile Analysis  
ユーザ E メールを読む  
その他  
ネットワーク  
ハードウェア  
Cluster  
Un-used Modules

Search:

View Module's Logs  
システム情報  
Refresh Modules  
ログアウト

Vsftpd サーバ

一般設定  
匿名 FTP  
ユーザ設定  
仮想 MySQL ユーザ設定 (現在使用不可)  
ログ設定  
その他設定  
設定ファイルの編集  
vsftpd.conf ドキュメント (英語)  
SSL 証明書

Vsftpd サーバの開始

一意的なソリューション ID: #1040

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-04-24 04:45