

MySQL: MySQL データベースサーバの再起動方法

MySQL データベースサーバの再起動は、下記にて可能となります

1. [サーバ] [MySQL データベースサーバ] [MySQL サーバを停止] をクリックします

MySQL データベース サーバ
MySQL version 5.1.52

MySQL データベース

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

information_schema mysql prox test testtest

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

選択したデータベースのDROP

グローバル オプション

ユーザの許可 データベースの許可 ホストの許可 テーブルの許可 フィールドの許可

MySQLサーバの設定 データベース接続 MySQLシステム変数 管理パスワードの変更

MySQL サーバを停止

データベースのバックアップ

システムの MySQL データベース サーバを停止するには、このボタンをクリックしてください。これは、このWebmin モジュールを含むユーザまたはプログラムがデータベースにアクセスするのを妨ぎます。

Click this button to setup the backup of all MySQL databases, either immediately or on a configured schedule.

2. 停止が完了しましたら、下記のような画面となりますので、[MySQL サーバを起動] を

クリックすることで、再起動が完了となります

MySQL データベース サーバ
MySQL version 5.1.52

MySQL がシステムで実行されていません - データベース リストを検索できませんでした。

MySQL サーバを起動

システムの MySQL データベース サーバをコマンド `/etc/rc.d/init.d/mysqld start` で起動するにはこのボタンをクリックしてください。このWebmin モジュールは、データベース ユニットが起動するまで管理できません。

一意的なソリューション ID: #1036

製作者: Prox System design

最終更新: 2014-10-29 02:06