

# Apache Web サーバの設定 (サブドメイン): アクセス解析(Webalizer)の設定

バーチャルドメインにてアクセス解析(Webalizer)を有効とします。

予め、ログの切り分けが必須となりますので、まだログの切り分けを実施していない場合には、

[こちら](#)よりログの切り分けを実施後、下記の設定を追加してください。

1. [ その他 ] [ コマンドシェル ] と進み、下記の内容をテキスト欄に入力、[ コマンドの実行 ] をクリック

しまして、Webalizer のコンテンツ保存ディレクトリを作成いたします。

```
mkdir /var/www/sub-usage
```



2. Webalizer の設定をしますので、[ サーバ ] [ Webalizer Logfile Analysis ] と進み

ログファイルの一覧より、ログの切り分けを実施した際に指定したログファイルをクリックいたします

# Apache Web サーバの設定 (サブドメイン): アクセス解析(Webalizer)の設定

ログイン名: root

モジュール設定

## Webalizer Logfile Analysis

Webalizer version 2.21-02

Search Docs..

Select all. | Invert selection. | Add a new log file for analysis.

Log file	Type	Size	Scheduled?	Report
<input type="checkbox"/> /etc/httpd/logs/access_log	Apache	Empty	いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/> /var/log/httpd/example_access_log	Apache	Empty	Yes, 毎日 0:00	
<input type="checkbox"/> /etc/httpd/logs/ssl_access_log	Apache	4.72 kB	いいえ	

Select all. | Invert selection. | Add a new log file for analysis.

[Schedule Selected](#) [De-Schedule Selected](#)

[Edit Global Options](#) Click this button to edit Webalizer options that apply to reports generated from all log files.

Search:

[View Module's Logs](#)  
[システム情報](#)  
[Refresh Modules](#)  
[ログアウト](#)

ログイン名: root

- Webmin
- システム
- サーバ
  - Apache Webサーバ
  - BIND DNS サーバ
  - CVS サーバ
  - Dovecot IMAP/POP3 Server
  - MySQL データベース サーバ
  - Postfix の設定
  - PostgreSQL データベース サーバ
  - Procmail Mail Filter
  - SSH サーバ
  - SpamAssassin Mail Filter
  - Vsftpd
  - Webalizer Logfile Analysis**
  - ユーザーメールを読む
- その他
  - ネットワーク
  - ハードウェア
  - Cluster
  - Unused Modules

3. Webalizer の設定画面となりますので、下記の情報を入力しまして、[ 保存 ] をクリックします

Write report to directory : /var/www/sub.prox.jp-usage

Report options : Custom options

Scheduled report generation : Enabled, at times chosen below...

# Apache Web サーバの設定 (サブドメイン): アクセス解析(Webalizer)の設定

モジュール インデックス

Edit Log File

**Log file report options**

Base logfile path

/var/log/httpd/example/access\_log

Log file type

Apache

Write report to directory

/var/www/example-usage

Run webalizer as user

root

Always re-process log files?

☐ はい ☒ いいえ

Report options

☐ Use global options ☒ Custom options ☐ Other config file ..

Scheduled report generation

☐ Disabled ☒ Enabled, at times chosen below ..

Clear log file(s) after scheduled report?

☐ はい ☒ いいえ

☐ 選択されたスケジュールで実行する.. 毎時 ☒ 以下で選択された時刻に実行する..

分	時	日	月	曜日
<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

月、日、時、分を選択又は選択解除するには、コントロールキー(Macではコマンドキー)を押しながらクリックしてください

保存

[log files list に戻る](#)

4. オプションの設定を変更しますので、該当ログファイルをクリックし、進みました画面で

[ Edit Options ] をクリックします

# Apache Web サーバの設定 (サブドメイン): アクセス解析(Webalizer)の設定

モジュール インデックス

Edit Log File

**Log file report options**

Base logfile path /var/log/httpd/example/access\_log

Log file type Apache

Write report to directory /var/www/example-usage

Run webalizer as user root

Always re-process log files?  
☐ はい ☒ いいえ

Report options  
☐ Use global options ☒ Custom options ☐ Other config file ..

Scheduled report generation  
☐ Disabled ☒ Enabled, at times chosen below ..

Clear log file(s) after scheduled report?  
☐ はい ☒ いいえ

☐ 選択されたスケジュールで実行する.. 毎時 ☒ 以下で選択された時刻に実行する..

分	時	日	月	曜日
<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..
0 12 24 36 48	0 12	1 13 25	1月	日曜
1 13 25 37 49	1 13	2 14 26	2月	月曜
2 14 26 38 50	2 14	3 15 27	3月	火曜
3 15 27 39 51	3 15	4 16 28	4月	水曜
4 16 28 40 52	4 16	5 17 29	5月	木曜
5 17 29 41 53	5 17	6 18 30	6月	金曜
6 18 30 42 54	6 18	7 19 31	7月	土曜
7 19 31 43 55	7 19	8 20	8月	
8 20 32 44 56	8 20	9 21	9月	
9 21 33 45 57	9 21	10 22	10月	
10 22 34 46 58	10 22	11 23	11月	
11 23 35 47 59	11 23	12 24	12月	

月、日、時、分を選択又は選択解除するには、コントロールキー(Macではコマンドキー)を押しながらクリックしてください

保存 Edit Options Generate Report 削除

log files list に戻る

5. 下記の内容を変更しまして、ページ際下段の [ 保存 ] をクリックします

Report title prefix : sub.prox.jp

Webalizer history file : /var/lib/webalizer/webalizer.sub.prox.jp.hist

Webalizer incremental file : /var/lib/webalizer/webalizer.sub.prox.jp.current

# Apache Web サーバの設定 (サブドメイン): アクセス解析(Webalizer)の設定

モジュール インデックス

## Webalizer Report Options

For logfile /var/log/httpd/example/access\_log

Webalizer options for all reports

Report title prefix: ☐ デフォルト ☒ www.example.com

Website hostname: ☒ デフォルト ☐

File types to report on:

Directory index pages:

Report times in GMT?: ☐ はい ☒ いいえ

Visit length: ☒ デフォルト ☐  seconds

Handle out-of-order log entries?: ☒ はい ☐ いいえ

DNS lookup processes: ☐ None ☒

Webalizer history file: ☐ デフォルト ☒ /var/lib/webalizer/webalizer-example.hist

Webalizer incremental file: ☐ デフォルト ☒ /var/lib/webalizer/webalizer-example|current

Webalizer DNS cache file: ☐ デフォルト ☒

Graphs and tables to display

☒ Daily usage histogram ☒ Daily usage stats

☒ Hourly usage histogram ☒ Hourly usage stats

☒ County pie chart ☒ Legends on graphs

Table rows and visibility

Clients: ☒ デフォルト ☐ None ☐

URLs: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Referrers: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Countries: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Exitpages: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Users: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Clients by kB: ☒ デフォルト ☐ None ☐

URLs by kB: ☒ デフォルト ☐ None ☐

User agents: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Entry pages: ☒ デフォルト ☐ None ☐

Search engines: ☒ デフォルト ☐ None ☐

6. 戻りました画面にて、[ Generate Report ] をクリックしますと、解析が開始されます

モジュール インデックス

## Edit Log File

Log file report options

Base logfile path: /var/log/httpd/example/access\_log

Log file type: Apache

Write report to directory:

Run webalizer as user:

Always re-process log files?: ☐ はい ☒ いいえ

Report options: ☐ Use global options ☒ Custom options ☐ Other config file ..

Scheduled report generation: ☐ Disabled ☒ Enabled, at times chosen below ..

Clear log file(s) after scheduled report?: ☐ はい ☒ いいえ

☐ 選択されたスケジュールで実行する.. ☒ 毎時 ☐ 以下で選択された時刻に実行する..

分	時	日	月	曜日
<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..
0 12 24 36 48	0 12	1 13 25	1月	日曜
1 13 25 37 49	1 13	2 14 26	2月	月曜
2 14 26 38 50	2 14	3 15 27	3月	火曜
3 15 27 39 51	3 15	4 16 28	4月	水曜
4 16 28 40 52	4 16	5 17 29	5月	木曜
5 17 29 41 53	5 17	6 18 30	6月	金曜
6 18 30 42 54	6 18	7 19 31	7月	土曜
7 19 31 43 55	7 19	8 20	8月	
8 20 32 44 56	8 20	9 21	9月	
9 21 33 45 57	9 21	10 22	10月	
10 22 34 46 58	10 22	11 23	11月	
11 23 35 47 59	11 23	12 24	12月	

月、日、時、分を選択又は選択解除するには、コントロールキー(Macではコマンドキー)を押しながらクリックしてください

[log files list に戻る](#)

一意的なソリューション ID: #1074

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:25