

サーバー設定(Webmin): HDD の容量を調べる方法

HDD の残り容量を調べるのは、コマンドシェルからコマンドの実行にて可能となります。

下記をお試しください。

1. [その他] [コマンドシェル]と進み、右側テキスト欄に[df -h]とコマンドを入力しまして、
[コマンドの実行]をクリックします

ログイン名: root
モジュール設定
コマンド シェル

実行する Unix シェル コマンドを下のテキスト フィールドに入力してください。後続のコマンドのディレクトリを変更するには cd コマンドを使用できます。

コマンドの実行:

View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

2. コマンドの内容が問題無い場合には、HDD の状況が表示されます

モジュール設定
コマンド シェル

```
> df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2       457G  2.5G  431G   1% /
tmpfs           499M   0    499M   0% /dev/shm
/dev/sda1       485M  30M  430M   7% /boot
```

実行する Unix シェル コマンドを下のテキスト フィールドに入力してください。後続のコマンドのディレクトリを変更するには cd コマンドを使用できます。

コマンドの実行:

以前のコマンドを実行:

こちらの例では、457GB の利用可能なHDD容量があり、現在 2.5GB まで使用している内容となります。

/dev/sda2 の領域のみお客様にてご利用可能となり、その他領域はシステムが使用しますので、

サーバー設定(Webmin): HDD の容量を調べる方法

ご利用いただくことは出来ません。

また、システムが使用している領域となりますので、修正や変更など実施されますと、サーバが正常に起動しないなどの不具合が発生するため、変更などは実施しないでください。

一意的なソリューション ID: #1048

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:48