

Postfix メールサーバ: Postfix メールサーバの再起動方法

Posfix メールサーバの再起動は、下記にて可能となります

1. [サーバ] → [Postfix の設定] → [Postfix を停止] をクリックします

The screenshot shows the 'Postfix メール エージェント' (Postfix Mail Agent) web interface. On the left sidebar, the 'サーバ' (Server) menu item is highlighted with a red circle. Below it, 'Postfix の設定' (Postfix Settings) is also highlighted with a red circle. A red arrow points from 'Postfix の設定' to the 'Postfix を停止' (Stop Postfix) button at the bottom of the main content area. The main content area displays a grid of 20 icons representing various Postfix settings and tools, including '一般オプション' (General Options), 'アドレスの再書き込みとマスカレード' (Address Rewriting and Masking), 'メール エイリアス' (Mail Aliases), '正規マッピング' (Canonical Mapping), '仮想ドメイン' (Virtual Domains), 'マッピングのトランスポート' (Mapping Transport), '再配置済みマッピング' (Relocated Mapping), 'ヘッダのチェック' (Header Check), 'ボディのチェック' (Body Check), 'BOCマッピング' (BOC Mapping), 'ローカル配信' (Local Delivery), '一般リソース制御' (General Resource Control), 'SMTP サーバ オプション' (SMTP Server Options), 'SMTP クライアント オプション' (SMTP Client Options), 'SMTP 認証と暗号化' (SMTP Authentication and Encryption), 'SMTP Client Restrictions', '配信レート' (Delivery Rate), 'デバッグ機能' (Debugging Features), 'サーバプロセス' (Server Processes), 'メールキューのメッセージ' (Mail Queue Messages), '設定チェック' (Configuration Check), 'ユーザメールボックス' (User Mailboxes), and '設定ファイルの編集' (Edit Configuration Files). At the bottom of the main content area, the 'Postfix を停止' button is highlighted with a red circle. Below this button, a text box explains that clicking this button will stop the Postfix Mail Agent, preventing other systems from sending mail to local users and stopping the system from acting as a mail server for clients.

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vsttpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む
その他
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules
Search:

ヘルプ
モジュール設定

Postfix メール エージェント
Postfix バージョン 2.6.6

Search Docs..

一般オプション
アドレスの再書き込みとマスカレード
メール エイリアス
正規マッピング
仮想ドメイン
マッピングのトランスポート
再配置済みマッピング
ヘッダのチェック
ボディのチェック
BOCマッピング
ローカル配信
一般リソース制御
SMTP サーバ オプション
SMTP クライアント オプション
SMTP 認証と暗号化
SMTP Client Restrictions
配信レート
デバッグ機能
サーバプロセス
メールキューのメッセージ
設定チェック
ユーザメールボックス
設定ファイルの編集

Postfix を停止
実行中のPostfix メール サーバを停止するにはこのボタンをクリックしてください。これは、他のシステムからローカル ユーザにメールが配信されるのを停止し、このシステムをメール サーバとして使用中のクライアントがメールを送信するのを妨げます。

2. 停止が完了しましたら、下段アイコンが [Postfixを開始] に変わりますので、

こちらをクリックすることで、再起動が完了となります

Postfix メールサーバ: Postfix メールサーバの再起動方法

ヘルプ..
モジュール設定

Postfix メール エージェント

Postfix バージョン 2.6.6

Search Docs..



Postfixを開始

Postfix メール サーバを起動するにはこのボタンをクリックしてください。これを実行するまでは、他のシステムからローカル ユーザにメールは配信されず、クライアントはこのシステムをメール サーバとして使用できません。

一意的なソリューション ID: #1034

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:14